

1290 ADVENTURE S

MOTOR

Estructura	V2 A 75°, 4 TIEMPOS
Cilindrada	1301 CM ³
Par máximo	138 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	125 G/KM

Refrigeración		REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW Y CONTROL DE CRUCERO, DOBLE ENCENDIDO	
Lubricante de motor		MOTOREX, SAE 10W-50
Tipo de accionamiento		DE COMBUSTIÓN INTERNA

PARTES CICLO

Suspensión delantera	SUSPENSIÓN INVERTIDA WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY) Ø 48 MM
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY)
Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	267 MM
Cadena	525 X RING
Estructura del chasis	MULTITUBULAR EN CROMO-MOLIBDENO, CON RECOBRIEMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER WITH TWO CATALYTIC CONVERTERS
Ángulo de dirección	65.3 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECOBRIEMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Avance	109.2 MM
Distancia entre ejes	1557 MM



SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	SUSPENSIÓN INVERTIDA WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY) Ø 48 MM
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY)
Recorrido de suspensión delantera	200 MM
Recorrido de suspensión trasera	200 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	849/869 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	23 L
Altura libre al suelo	223 MM
Peso (sin combustible)	227 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	19 "
Diámetro de rueda trasera	17 "
Ancho de rueda delantera	3.5 "
Ancho de rueda trasera	5.0 "
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO



ESCANEAR PARA MÁS INFORMACIÓN